



## CA100IR Caméra infrarouge SD



Caméra infrarouge jusqu'à **100 mètres**

Résolution couleur de **650TVL**

3 Axes

Smart IR

Gestion contre jour D-WDR, ATW, réduction de bruit 2D,  
BLC, HLC, et balance des blancs

Antivandale et IP66

Garantie 3 ans





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Capteur

Nbr de ligne

Focale & angle

Sensibilité

S/N Ratio

Portée infrarouge

Smart IR

Images

Sortie vidéo

Ajustement de l'angle

Alimentation

Dimensions & poids

Température de fonctionnement

Indice de protection

Spécificité

Garantie

### CA100IR

960H Solution CCD

Couleur : 650TVL  
Noir & Blanc : 700TVL

6 à 50 mm, 48° à 6°

0.01Lux @ (F1.2,AGC ON)  
0 Lux avec infrarouge

Plus de 52 dB

100 mètres

Oui

Gestion contre jour D-WDR, ATW, réduction de bruit 2D, BLC, HLC, et balance des blancs

BNC

Caméra 3 axes

12VDC

377 x 110 mm, 1.65 kg

-10°C à 60°C, 10% à 85% de taux d'humidité

IP66

Chauffage intégré, réglage externe de la focale et du zoom

3 ans

