



DA650 Dôme infrarouge SD



Antivandale et IP66
Garantie 3 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | DA650 |
|-------------------------------|--|
| Capteur | 1/3" SONY CCD |
| Nbr de ligne | 700 TVL |
| Focale & angle | 2.8 à 12 mm @ F1.4, 80° à 27.2° |
| Sensibilité | 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON) ,0 Lux avec infrarouge 0.0014Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux avec infrarouge |
| Vitesse obturateur | 1/50 sec à 1/100,000 sec |
| Sortie vidéo | Sortie composite 1 Vp-p (75 Ω / BNC) |
| S/N Ratio | 62 dB |
| Image | 8 Zones de masquage, détection de mouvement, balance des blancs, compensation contre jour BLC, HLC |
| Portée infrarouge | 20 à 30 mètres |
| Smart IR | Oui |
| Ajustement de l'angle | Horizontal, verticale, et rotation : 0° à 360° |
| Alimentation | 24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10% |
| Dimension et poids | Ø 139.9 × 99.9 mm, 800g |
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C, jusqu'à 90% d'humidité |
| Indice de protection | P66 |
| Garantie | 3 ans |